



PALL-X COLOR

Sellador de 1 componente a base de agua, ideal para usar donde se desea realzar el color del piso de madera y sobre pisos teñidos.

Características

- Secado rápido, fácil aplicación
- Buena penetración/buen relleno
- Mejora el color del teñido
- Se puede desgastar
- Bloqueadores de tanino

Beneficios

- Ahorra tiempo, es muy tolerante
- Minimiza el riesgo de cualidades secundarias
- Permite que el color de la tintura aumente en intensidad y vibración
- Reduce el tiempo de acabado de la capa intermedia.
- Elimina la extracción de taninos en especies de madera como el roble blanco

Datos técnicos

Envase:	1 galón de plástico estadounidense
Color:	Blanco lechoso cuando está mojado Seca transparente, efecto colorante sobre especies de madera
Olor:	Bajo, no agresivo
Sólidos:	35%
Contenido de VOC:	VOC no supera los 100 gramos por litro
Estabilidad:	Mínimo 12 meses*
Claridad:	Claro cuando está seco, tiene efecto de coloración en la mayoría de las especies de madera si está recubierto por la parte superior con acabado PALLMANN®
Grado de cobertura:	450-500 pies cuadrados/gal.
Vida útil:	Ilimitada
Nivelación:	Excelente
Antiespumante:	Excelente
Tiempo de secado:	1 a 2 horas** (condiciones de alta humedad y/o baja temperatura prolongan el tiempo de secado)
Herramientas de aplicación:	Aplicador de barra en T, brocha, paño cortado a medida o rodillo
Temperatura de almacenamiento y de trabajo:	Almacenar a 50-70 °F (10-20 °C)* y aplicar a temperatura ambiente de 65-75 °F (18-25 °C) para obtener los mejores resultados**

* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento

** Bajo condiciones óptimas de aplicación



MEJORA EL
COLOR DEL
TEÑIDO



PALLMANN®

wood floors. protected

PALL-X COLOR Instrucciones de uso:

ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS). SOLO PARA USO PROFESIONAL. Este producto cumple o excede todos los estándares estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medio ambiente. Para obtener asesoramiento técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto, comuníquese telefónicamente con PALLMANN®, una división de Uzin Utz North America (1-866-505-4810).

Lijado y acabado de pisos nuevos

Lije y prepare el piso de madera de acuerdo con las directrices de lijado de la NAWFA (Asociación nacional de profesionales en pisos de madera de EE.UU.). Encontrará más información sobre estas directrices en www.nawfa.org. Tenga en cuenta que la secuencia de lijado final influirá en la profundidad del color de la tintura/del sellador y los patrones de rayado visibles. Antes de aplicar el sellador o la tintura, se recomienda siempre aspirar y secar con un paño seco, sin tratar y sin pelusas. Si aplica la tintura al piso antes del sellador y las capas de acabado siga las recomendaciones del fabricante sobre aplicación, compatibilidad y tiempos de secado.

El sistema de acabado PALLMANN® es un sistema de tres capas: 1 capa de PALLMANN® SEALER y 2 capas de PALLMANN® FINISH. Se recomienda una tercera capa de acabado para áreas donde se prevé un tráfico intenso tanto en aplicaciones comerciales como residenciales. Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar SELLADOR PALLMANN® sobre la tintura antes de la aplicación del acabado. Se recomienda PALL-X COLOR sobre los colores más oscuros. PALL-X 325 CLEAR se utiliza mejor sobre tinturas blancas, grises y en colores pastel.

NOTA: Utilice aplicadores separados y limpios para aplicar el sellador y el acabado.

Aplicadores recomendados: Barra en T, paño recortado a medida, rodillo aplicador en fase, cepillo.

Acabado

Agite vigorosamente cada recipiente de PALL-X CLEAR durante un minuto, asegurándose de que todos los ingredientes estén bien mezclados. ¡NO AGREGAR AGUA AL SELLADOR! No agitar y mezclar el sellador puede resultar en rayas cuando el sellador está seco.

Aplicación con barra en T

Vierta una línea de sellador de 4 pulgadas de ancho a lo largo de la pared de partida. Utilizando un aplicador con barra en T limpio e impregnado previamente, deslice el aplicador en la dirección longitudinal de las fibras de la madera con un ligero ángulo. Mantenga el borde húmedo en el centro de la barra en T y extienda el acabado de pared a pared siguiendo la dirección longitudinal de las fibras de la madera. Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y coloque el aplicador paralelo al borde húmedo. "Borre" todos los giros y, en caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. Nota: Mueva siempre la barra en T en la dirección longitudinal de las fibras de la madera.

Aplicación con rodillo

Vierta una línea de sellador de 4 pulgadas de ancho a lo largo de la pared de partida. Utilizando un rodillo en fase acuosa PALLMANN® limpio e impregnado previamente, extienda el acabado con el aplicador hacia usted, alejándose de la pared aprox. 4 pulg. Mueva el aplicador sobre la mitad de la longitud del mismo y repita el proceso de pared a pared.

Vierta una nueva línea de sellador sobre el sellador que ya está en el piso y repita el proceso. En caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. Es importante mantener la tasa de cobertura de 450-500 pies cuadrados por galón, y no sobretrabajar el acabado cuando se lo está aplicando. No cumplir con cualquiera de estas recomendaciones podría resultar en un secado demasiado rápido del sellador, burbujas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en el brillo. Deje que el sellador se seque 1 a 2 horas antes de aplicar el acabado. Las condiciones de alta humedad y/o baja temperatura pueden prolongar el tiempo de secado, mientras que el aumento de la ventilación y el flujo de aire pueden reducir dicho tiempo. Las condiciones de aplicación recomendadas son 65-80 °F/40-60% de humedad relativa. Se recomienda ventilar bien los selladores a base de agua PALLMANN® tan pronto estén secos al tacto. Esto acelerará el tiempo de secado y curado y asegurará un rendimiento óptimo de las capas de acabado.

Abrasión entre capas

PALL-X CLEAR se puede desgastar cuando está seco. Se recomienda usar una fibra marrón o un papel de lija superior a 220 granos. Si está raspando el sellador, aspire y elimine los residuos del piso antes de aplicar el acabado. Se recomienda limpiar la capa selladora con un paño sin pelusa humedecido con agua antes de aplicar la primera capa de acabado.

Limitaciones

Al igual que con cualquier producto para mejorar el color, haga siempre una prueba primero para asegurarse del color deseado. No utilice PALL-X COLOR sobre pisos con tinturas blancas o en colores pastel, ya que podría producirse un efecto de coloración amarillenta. Utilice PALL-X 325 CLEAR para suelos con tinturas blancas o en colores pastel. Al aplicar PALL-X COLOR sobre especies de madera exóticas, se recomienda realizar primero un área de prueba.

Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Mantenimiento

Coloque alfombras en todas las puertas de entrada para evitar el exceso de suciedad y material abrasivo. Barra o aspire a diario y frote con un paño sin pelusas que no sea abrasivo, como una mopa de microfibra. El limpiador diario recomendado es el LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®.

Almacenamiento

Los selladores a base de agua tales como PALL-X COLOR se pueden usar horas o días después de la apertura inicial. Los recipientes abiertos deben taparse firmemente y almacenarse en un lugar fresco hasta que vuelvan a utilizarse. PROTEGER DE LAS HELADAS. El sellador depositado en recipientes previamente abiertos debe colarse antes de su uso para eliminar cualquier posible coagulación del material.

Eliminación

Elimine cualquier acabado o recipiente no utilizado/no deseado de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Uzin Utz
NORTH AMERICA

PALLMANN | Una marca del Grupo Uzin Utz
Aurora, CO 80011 EE.UU. | Teléfono: 720.374.4810
pallmann.us@uzin-utz.com | pallmann.us



PALLMANN®

wood floors. protected

Rev 02/2018